

ISOVER

Vario KM Duplex



Vario® DoubleFit

Dichtingskit
Kit d'étanchéité

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dichtingskit met meerdere componenten voor wind- en luchtdichte hechting van het vochtregulerend dampscherm Vario® KM duplex aan andere bouwdeelen, zoals muren, schouwen, vloeren en plafonds. Universele toepassing op alle types van materiaal zonder compromis, dankzij een uitzonderlijke samenstelling en grote kleefkracht. Vario® DoubleFit is zowel geschikt voor gebruik **binnen en buiten**.

TOEPASSING

Kleefoppervlak moet stof-, vetvrij en droog zijn. Breng een ononderbroken mastiekslang aan van 7-8 mm dik. Het vochtregulerend dampscherm Vario® KM duplex op de mastiek aandrukken.

VOORDELEN

- Hoge kleefkracht
- Snelle toepassing
- Langdurige elasticiteit
- Universeel toepasbaar op alle ondergronden: metselwerk, beton, cellenbeton, structuurpleister, hout en metaal
- Ook aan te wenden op licht onregelmatige ondergronden
- Vrij van solventen en isocyanaten, neutrale geur

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Verwerkingstemperatuur: +5° (voor korte tijd) tot +40° C
- Temperatuurrezistentie: - 40° tot +100° C
- Opslagtemperatuur: +5° tot +40°C
- Opslagtijd: 24 maand in de oorspronkelijke verpakking
- Niet giftig

Vullingen per doos	Inhoud 1 cartouche
12	310 ml

DESCRIPTION PRODUIT

Kit d'étanchéité à composantes multiples pour une fermeture étanche à l'air et fiable des joints entre le pare-vapeur et les autres éléments de construction, comme les murs, cheminées, sols et plafonds. Application universelle sur tous les types de matériaux sans compromis, grâce à une composition exceptionnelle et un grand pouvoir adhésif. Vario® DoubleFit est utilisé du côté **intérieur et extérieur**.

APPLICATION

Utiliser sur une surface sèche, sans poussière ni graisse. Appliquez un cordon de mastic ininterrompu de 7-8 mm. Ensuite, posez le pare-vapeur hygro-régulant Vario® KM duplex en poussant légèrement.

AVANTAGES

- Grand pouvoir adhésif
- Utilisation rapide
- Elasticité longue durée
- Application universelle sur tous les supports : maçonnerie, béton, béton poreux, crépis, bois et métal
- Applicable sur des supports légèrement irréguliers
- Sans solvants ni isocyanates, odeur neutre

PROPRIETES PRODUIT

- Température d'application : +5° (courte durée) à +40° C
- Résiste aux températures suivantes: - 40° à +100° C
- Température de stockage: +5° à +40°C
- Temps de stockage: 24 mois dans l'emballage d'origine
- Non-toxique

Recharches par boîte	Contenu 1 cartouche
12	310 ml

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Vario® DoubleFit

Dichtingskit
Kit d'étanchéité

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be

ISOover
SAINT-GOBAIN